



Technický list  
Číslo výrobku 2250-92

## Aidol HK-Lasur

Dekoraturní venkovní ochranná lazura na dřevo

### Oblasti použití:

Obklady, bednění, ploty, dveře, pergoly, altány, střešní podhledy, štíty, fasády, atd.

### Vlastnosti výrobku:

Ochranný prostředek na dřevo pomáhá chránit dle DIN 68 800, část 3 venkovní staticky nenamáhané dřevo, které není v kontaktu se zemí, před dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi. Chrání dřevo také před vlhkostí a sluncem. Neopráskává a nekrvácí.

### Značka jakosti:

Na základě úředního zhodnocení účinnosti vůči dřevokazným škůdcům a úředního zhodnocení nezávadnosti na zdraví lidí a pro životní prostředí při stanoveném použití byl výrobek oceněn značkou jakosti „RAL - ochranný prostředek na dřevo“. Propůjčený doklad RAL číslo 806.



### Údaje o výrobku:

Specifická hmotnost:	cca 0,85 g / cm <sup>3</sup> při 20 °C
Viskozita:	cca 32 s (výtokový pohárek 3 mm při 20 °C)
Bod vzplanutí	cca 63 °C
Lesk:	hedvábně matný
Zápach:	po uschnutí bez zápachu
Balení:	obaly z bílého plechu 0,75 l; 2,5 l; 5 l, 20l
Barevné odstíny:	2250 pinie, 2251 teak, 2252 ebenholz, 2253 kastanie, 2254tannengrün, 2255 mahagoni, 2256 palisander, 2257 silbergrau, 2260 nußbaum, 2261 farblos, 2262 kiefer, 2263 eiche rustikal, 2264 eiche - hell, 2266 hemlock, 2268 weiß, 2269 friesenblau, 2292 salzgrün

### Zpracování:

Nátěrem, máčením, poléváním a stříkáním ve stacionárních zařízeních. Po důkladném rozmíchání nebo protřepání je Aidol HK-Lasur připraven k použití. Staré nátěry jako např. silnovrstvé lazury nebo krycí nátěry, také kůru a lýko odstraňte. Dřevo musí být čisté a suché. Lazuru nanášejte měkkým štětcem ve směru vláken. Po zaschnutí (cca. 12 hodin) naneste další vrstvu. U dubového dřeva doporučujeme provést nejprve základní bezbarvý nátěr, dále nátěr HK Lasur v barevném provedení a nakonec 2-3 nátěry výrobkem Aidol Langzeit Lasur. U každého druhu dřeva proveďte zkušební nátěr.

Opravné a obnovovací nátěry:  
Podklad musí být čistý a suchý.  
Ošetření může být provedeno bez

piebroušení nebo moření. Načatá balení dobře uzavřete a pokud možno brzy vypořebujte. Dovolená vlhkost jehličnatého dřeva je max. 25 % a listnatého dřeva max. 20 %.

### Upozornění:

Při přetírání prostředky na bázi vody doporučujeme provést kontrolu přilnavosti nátěru. Barevné odstíny Aidol HK-Lasur bezbarvý, bílý a hemlock používejte pouze na venkovní plochy vystavené **nepřímému** působení klimatu nebo k základování. U dřev bohatých na obsažené látky jako dub, červený cedr, afzelie, sekvoj, atd. může docházet k vymývání těchto ve vodě rozpustných látek deštěm. To může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítek. Doporučujeme proto utěsnit čelní plochy minimálně dvojitým

nátěrem lakem nebo silnovrstvou lazuroou odpovídajícího odstínu. Čela by měla být dozadu seříznuta tak, aby chom získali okapovou hranu. Prostředky na ochranu dřeva obsahují biocidní účinné látky pro ochranu dřeva před škůdci. Je nutno je aplikovat pouze podle návodu k použití a pouze tam, kde jsou ochranná opatření nutná. Zneužití těchto látek může vést k poškození zdraví a životního prostředí. Prostředky na ochranu dřeva (impregnační látky) se nesmí používat na dřevo, které je podle určení v přímém kontaktu s potravinami nebo krmivy. Přípravek ani jeho zbytky se nesmí dostat do vody, půdy a kanalizace. Nepoužívejte k ošetření úlů, skleníků a saun. Souhrnné upozornění obsahuje „Návod pro zacházení s prostředky na ochranu dřeva“ Německého průmyslového svazu pro stavební chemii.

Reklamaci barevných odstínů u speciálních odstínů uznáváme pouze tehdy, pokud byl před realizací objektu proveden zkušební nátěr a ten byl u nás reklamován. Reklamace závad zjištěných u barevných odstínů, které budou podány po zpracování, nemůžeme bohužel uznat.

#### Pracovní nářadí, čištění:

Pracovní nářadí čistěte ihned po použití ředidlem. Zbytky po čištění řádně zlikvidujte.

#### Spotřeba:

200 – 250 ml/m<sup>2</sup> při min. dvou nátěrech

#### Schnutí:

Asi 12 hodin při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu dobu schnutí prodlužují.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost 11/09

2250-92-TM-12.08.doc

#### Účinné látky:

0,87 % iodpropinyl-butylkarbamát  
0,28 % propiconazol  
0,02 % flufenoxuron

100 g výrobku obsahuje 0,87 g jodpropinyl-butylkarbamátu a 0,28 g propikonazolu.

#### Skladovatelnost:

V uzavřených původních obalech na suchém místě chráněném před mrazem.

#### Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výrobky kat.A/e je 500 g/l (2007). Tento výrobek obsahuje maximálně 499 g/l VOC.

#### Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:

##### Bezpečnostní údaje:

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

##### Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Obsahuje:  
propikonazol, 2-butanonoxim  
a karboxylové soli kobaltu (2+).  
Může vyvolat alergické reakce.

#### Kód výrobku: HSM-LV 30

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

#### Likvidace:

Větší zbytky výrobku likvidujte v původním balení v souladu s platnými předpisy. K recyklaci předávejte pouze nádoby zcela bez zbytků.

Číslo odpadu: 03 02 02 Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva.

#### Ekologie:

Výrobek se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. Škodlivý pro vodní prostředí. WGK 2

#### Registrační číslo:

Reg.Nr. N-14169

#### Označení:

Klasifikace dle 157/1998/Sb.: -  
Informace pro přepravu: -

**S biocidy zacházejte bezpečně. Před použitím čtěte označení a informace k výrobku.**

