BLIX®

ohýbané klempířské prvky

Prvky pro šikmé střechy

Klempířské prvky BLIX zahrnují nejčastěji používané profily pro oplechování střech a fasád v mnoha materiálových a barevných variantách. BLIX je kvalitním řešením s garancí konečné kvality po montáži na střeše.

RAL 7016 RAL 8004 RAL 3011 RAL 8017 RAL 9005 RAL 3009

Produktová řada BLIX zahrnuje tyto prvky:

PODKLADNÍ PLECH



r.š. 1000	a	b			
166	18	148			
200	18	182			
250	18	232			
333	18	315			
400	18	382			
r.š. 1250	a	b			
156	18	138			
208	18	190			
250	18	232			
312,5	18	294,5			
416	18	398			

OKAPNÍ PLECH



r.š. 1000	a	b	c		
166	10	20	136		
200	10	20	170		
250	10	20	220		
333	10	20	303		
r.š. 1250	a	b	c		
178,5	10	20	148,5		
208	10	20	178		
250	10	20	220		
312,5	10	20	282,5		
r.š. 1000/1250	a	b	c		
500	10	20	470		
670	10	20	640		
750	10	20	720		
1000	10	20	970		

BOČNÍ LEMOVÁNÍ



r.š. 1000	a	b	c	d	
333	20	100	193	20	
400	20	100	260	20	
r.š. 1250	a	b	c	d	
312,5	20	100	172,5	20	
416	20	100	276	20	
r.š. 1000/1250	a	b	c	d	
250	20	100	110	20	
500	20	100	360	20	

PŘEDNÍ LEMOVÁNÍ



r.š. 1000	a	b	c	d	
333	20	100	193	20	
400	20	100	260	20	
r.š. 1250	a	b	c	d	
312,5	20	100	172,5	20	
416	20	100	276	20	
r.š. 1000/1250	a	b	c	d	
500	20	100	360	20	

Kompletní informace naleznete na www.blix.cz.

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA SPODNÍ



r.š. 1000	a	b	c	d	e	f	g
250	10	20	20	80	40	60	20
333	10	20	20	133	50	80	20
400	10	20	20	200	50	80	20
r.š. 1250	a	b	c	d	e	f	g
250	10	20	20	80	40	60	20
312,5	10	20	20	112,5	50	80	20
416	10	20	20	216	50	80	20
r.š. 1000/1250	a	b	c	d	e	f	g
500	10	20	20	300	50	80	20

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA HORNÍ



r.š. 1000	a	b	c	d	e	f	
250	10	20	20	80	100	20	
333	10	20	20	163	100	20	
400	10	20	20	230	100	20	
r.š. 1250	a	b	c	d	e	f	
250	10	20	20	80	100	20	
312,5	10	20	20	142,5	100	20	
416	10	20	20	246	100	20	
r.š. 1000/1250	a	b	c	d	e	f	
500	10	20	20	330	100	20	

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA ZÁVĚSNÁ



r.š. 1000	a	b	c	d	e		
250	10	20	20	170	30		
333	10	20	20	253	30		
400	10	20	20	320	30		
r.š. 1250	a	b	c	d	e		
250	10	20	20	170	30		
312,5	10	20	20	232,5	30		
416	10	20	20	336	30		

HŘEBEN



r.š. 1000	a	b	c	d			
250	20	105	105	20			
333	20	146,5	146,5	20			
500	20	230	230	20			
r.š. 1250	a	b	c	d			
312,5	20	136,3	136,3	20			
416	20	188	188	20			
625	20	292,5	292,5	20			

ÚŽLABÍ



r.š. 1000	a	b	c	d			
670	20	315	315	20			
r.š. 1250	a	b	c	d			
625	20	292,5	292,5	20			
r.š. 1000/1250	a	b	c	d			
500	20	230	230	20			
750	20	355	355	20			
1000	20	480	480	20			

OPLECHOVÁNÍ ATIKY



r.š. 1000	a	b	c	d	e		
333	20	30	233	30	20		
400	20	30	300	30	20		
670	20	30	570	30	20		
r.š. 1250	a	b	c	d	e		
312,5	20	30	212,5	30	20		
416	20	30	316	30	20		
625	20	30	525	30	20		
r.š. 1000/1250	a	b	c	d	e		
250	20	30	150	30	20		
500	20	30	400	30	20		
750	20	30	650	30	20		
1000	20	30	900	30	20		