

STŘECHA, TO JE **BRAMAC**

Okapnice Bramac:
**Nezbytný prvek
každé bezpečné střechy**



Okapnice Bramac

Okapnice PVC a plechová

Okapnice Bramac

Norma ČSN 73 1901 Navrhování střeš: 1999, čl. 5.4.3. stanovuje, že vrstva pojistné hydroizolace musí být v okapní hraně odvodněna. Norma dokonce stanovuje toto odvodnění pomocí dvojitého žlabu, což je řešení zejména v extrémních případech. V běžné praxi, tj. sklon střechy je větší než bezpečný, plně vyhovuje odvodnění fólie pomocí okapnice. Okapnice je jedním z důležitých prvků provedení okapové hrany každé bezpečné střechy. V případě, že toto odvodnění není provedeno, dochází k zatékání do opláštění přesahu krokví, jak je vidět na obrázku.



Použití okapnice je jednou z podmínek nezbytných pro poskytnutí 15leté záruky na funkčnost střechy. Vzhledem k příznivému ohlasu na okapnici z PVC, která byla zařazena do střešního systému Bramac v roce 2005, rozšiřujeme letos tento sortiment o plechovou okapnici.

Použití:

- pro všechny typy dvou a tříplášťových střech, kde je součástí střechy fólie
- pro střechy s bedněním i bez bednění
- v případě výše položených žlabů je fólie odvodněna okapnicí za žlabem, v případě níže položených žlabů okapnice odvádí vodu přímo do žlabu



Okapnice PVC

Okapnice je opatřena samolepicím pásem s ochrannou fólií pro snadné a odborné napojení na pojistnou hydroizolaci. Po celé délce okapnice PVC jsou otvory \varnothing 3 mm pro hřebíky v rozteči 200 mm, kterými se okapnice připevňuje ke krajnímu prknu bednění. Okapnice se vzájemně napojují pomocí spojky, která je součástí dodávky.

Přednosti:

- Nízká hmotnost
- Snadné napojení pomocí spojky

Technické údaje:

Materiál:	tvrdé PVC se samolepicí páskou
Barva:	tmavohnědá
Rozměry:	délka: 200 cm; šířka: 15 cm

NOVINKA!



Okapnice plechová

Podobně, jako okapnice PVC je i plechová okapnice opatřena samolepicím pásem s ochrannou fólií pro snadné a odborné napojení na pojistnou hydroizolaci. Plechové okapnice se montují velice snadno a profesionálně, neboť levý konec (s logem) je o 3 mm širší než pravý. Okapnice se tudíž montují od levého okraje střechy s překrytím cca 5 cm. V případě napojení okapnic mimo krokv, je třeba zajistit spoj dvojitém nástřihem o šířce cca 1 cm a nástřih ohnout spodem o 180° (viz foto).



Přednosti:

- Samonosná díky vyztužení podélným prolisem
- Malá teplotní dilatace (ve srovnání s PVC)
- Snadná montáž

Technické údaje:

Materiál:	pozinkovaný plech 0,55 mm
Barva:	hnědá
Povrchová úprava:	líc - základní a vrchní PES nátěr rub - základní PES nátěr
Rozměry:	délka: 185 cm; šířka: 20 cm